


Datenerfassungsbogen für dachparallele Anlagen

Bitte füllen Sie den Datenerfassungsbogen komplett aus. Senden Sie uns Pläne, Skizzen und Bilder zu. Planungsrelevante Angaben (Wartungsgänge, Blitzschutz, Verschattung o. ä.) sind in einer Dachskizze anzugeben.

Kundendaten und Projektbezeichnung	
Firma:	
Kontakt Daten:	
Projektname und Adresse:	

Umgebung (Alternative Bestimmung über Anschrift Anlagenstandort)					
Gelände-kategorie	I offene See ☐	II ländlich ☐	II-III Siedlung, Mischprofil ☐	III Siedlung, Vorstadt, Wald ☐	IV Stadtgebiet ☐
Höhenlage (müNN):		Zusätzl. Gelände-anhaben	Binnenland ☐	Küste ☐	Inseln ☐
Windlastzone	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐		Schneelastzone	1 ☐ 1a ☐ 2 ☐ 3 ☐ 3a ☐	
Direkte Lastangabe (kN/m ²)		Staudruck:		Schneelast:	

Dachdaten			Satteldach ☐
Dachschrägenlänge (in m)			Pulldach ☐
Firstlänge (in m):			Walmdach ☐
Dachneigung (in °):			Gebäudeausrichtung zu Nord: °
Gebäudehöhe (in m):			

Eindeckung		    	
Ziegeldach		Trapez-/Wellblechdach/Metallziegel	
Ziegelart:		Befestigung	Direkt ☐ Stockschraube ☐
Höhe Dachlattung (cm):		Material	Stahl ☐ Aluminium ☐
Höhe Konterlattung (cm):		Sicken-/Wellenabstand (mm):	
Breite Konterlattung (cm):		Blechdicke (mm):	
Höhe Dämmung (in cm):		Profilhöhe (mm):	
Ziegellänge (in cm):		Zugfestigkeit (N/mm ²):	
Dachlattenabstand (cm):		Obergurtbreite (mm):	
Sonstiges:		Sonstiges:	
Bitumendach			
Material	OSB Güteklasse OSB3 ☐		
	Holz Güteklasse C24 ☐		
Schalungsdicke (mm):			

Datenerfassungsbogen für dachparallele Anlagen

Eindeckung				 			
Sandwich- /Wellfaserzementdach				Blechfalzdach			
Material ¹	Stahl	☐	Aluminium	☐	Material	Stahl	☐
Sicken-/Wellenabstand (mm):					Aluminium	☐	
Blechdicke (mm) ¹ :					Kupfer	☐	
Profilhöhe (mm):							
Zugfestigkeit (N/mm ²) ¹ :				Blechtyp	Rundfalz	☐	Stehfalz ☐
Obergurtbreite (mm) ¹ :				Falzabstand (mm):			
Sonstiges:				Sonstiges:			

¹ bei Wellfaserzement nicht erforderlich

Dachkonstruktion							
Holzsparren				Holz- / Stahlpfetten			
Sparrenab- stand (cm):		Sparren- anzahl:		Pfettenab- stand (cm):		Pfetten- anzahl:	
Sparrenbreite und -höhe (cm):				Pfettenbreite/ -höhe (cm) ² :			
Abstand erster und letzter Sparren (cm):				Typ ³ :		Material- stärke (mm) ⁴ :	

² nur bei Holzpfeifen; ³ Stahlpfeifentyp: Z-, I- C-Profil oder Hohlkasten; ⁴ nur bei Stahlpfeifen erforderlich

Modul					
Modultyp:		Wp:	Art.Nr.		Datenblatt beigefügt: ☐
Modullänge (mm):		Modulbreite (mm):		Rahmenhöhe (mm):	
Rahmenausführung	schwarz ☐	alu-blank ☐			

Montagesystem					
Montageart	top-fix ☐	side-fix ☐	Modulbefestigung	Klemmsystem ☐	Einlegesystem ☐
Modulausrichtung	hochkant ☐	quer ☐	Schienenverband	1-lagig ☐	KSV ☐
Anlagengröße	max. möglich ☐	Anzahl Module:		Reihen:	Spalten:

Notizen / Skizzen:
